



Все резисторы, кроме R70, R75, R76, R81 - SMD, тип 0805. R70, R75, R76, R81 - углеродные, выводные, мощностью 2Вт.
 Все неполярные конденсаторы, кроме C14 - C18, C20, C21, C27, C28, C30, C32, C34 - C36, C38 - C43, C47, C49, C51 - C53, - керамические SMD, тип 0805
 Неполярные конденсаторы C14 - C18, C20, C27, C34 - C36, C38 - C40, C49, C51 - C53, - фольговые полипропиленовые, WIMA FKP2
 Неполярные конденсаторы C21, C28, C30, C32, C41, C42, C43, C47, - фольговые полипропиленовые, BC Components, тип 460
 Электролитические конденсаторы C6 - C9, C63, C64 - SMD танталовые, тип В
 Электролитические конденсаторы C1, C10 - C13, C61, - Sanyo OS-CON, тип SV
 Электролитические конденсаторы C19, C23, C48, C56 - C59 - Nichicon Muse
 Все дроссели - SMD, тип 0805, Murata 21P300

Слой печатной платы: 1(слой установки компонентов)- межкомпонентные связи, 2 - цифровая и аналоговая земли, 3 - все цифровые аналоговые питания, 4 - межкомпонентные связи.

Универсальный мультистандартный ЦАП LYNX15